

## PICCO | LP

### Sobrepor

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-



Ref.: 2791.FE.N

#### Materiais


Corpo em alumínio extrudado  
Refletor em policarbonato metalizado  
Pintura eletrostática a pó poliéster

#### Cores

Branco Microtexturizado (BM)  
Preto Microtexturizado (PM)

#### Dados técnicos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Potência             | 2,5WW      |
| Fluxo lum. LED       | 200lm      |
| Fluxo lum. luminária | 160lm      |
| Eficácia luminosa    | 64lm/W     |
| Temperatura de cor   | 4000K      |
| Facho                | 12°        |
| IRC                  | >90        |
| SDCM                 | <3 Steps   |
| Tensão               | 100~240Vac |
| Frequência           | 50/60Hz    |
| Fator de Potência    | >0,7       |
| Classe               | III        |
| Vida útil            | 35.000h    |
| Grau de proteção     | IP40       |
| Garantia             | 5 anos     |



Medidas em mm



LED