

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-



Ref.: 4481.AB.S

Materiais


Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	2,5WW
Fluxo lum. LED	170lm
Fluxo lum. luminária	135lm
Eficácia luminosa	54lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,9
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos



Medidas em mm



Fluxo lum. LED
170lm
Fluxo lum. luminária
135lm
Eficácia luminosa
54lm/W
Temperatura de cor
2700K
Facho
34°
IRC
>90
SDCM
<3 Steps
Tensão
100~240Vac
Frequência
50/60Hz
Fator de Potência
>0,9
Classe
III
Vida útil
35.000h
Grau de proteção
IP40
Garantia
5 anos

