

PICCO | LP

Embutido de teto

O produto com ótica miniaturizada, proporciona alto conforto visual. Sem o uso de estruturas robustas, mas sim amplas oportunidades de versões. Inovação na sua simplicidade, a linha picco é o resultado de um processo integrado envolvendo várias disciplinas: ciência da iluminação, tecno-

Ref.: 4493.AB.N

Materiais


Corpo em alumínio Injetado
Refletor em policarbonato metalizado
Pintura eletrostática a pó poliéster

Cores

Branco Microtexturizado (BM)
Preto Microtexturizado (PM)

Dados técnicos

Potência	14WW
Fluxo lum. LED	1195lm
Fluxo lum. luminária	955lm
Eficácia luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
IRC	>90
SDCM	<3 Steps
Tensão	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,7
Classe	III
Vida útil	35.000h
Grau de proteção	IP40
Garantia	5 anos



Medidas em mm



0,05m x 174mm

180°

C: 180/180mm

180.0

Flux 554 lm

Maximum 240V/12V ac

Power Factor 0.94 (min)

Efficiency 100.00%

Date: 08-03-2023

Requisitos

